

РАЗВИВОЧНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
М 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дорожное покрытие проезда, парковок

Покрытие тротуаров, отмостки

Растительный грунт

Бордюрный камень (дорожный)

Бордюрный камень (тротуарный)

Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

Уличная скамья со спинкой ЛЗ

Урна для мусора СО-1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.			
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (П1-У)	м.п.	26,0
	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7 см)	м2	224,00
	Погрузочные работы (бортовые камни) 26*0,125	тн	3,25
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (3,25+224*0,07*1,98)	тн	34,30
	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-20, Н=5 см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	224,00
	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см, марка П	м2	224,0
	Розлив битума	тн	0,112
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см., марка П, тип Б	м2	224,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см	м2	10,0
		м3	1,50
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	20,0
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	20,0
	Резка бортовых камней (при устройстве пандусов):		
	толщина реза 7 см (0,1м*2)*10штг	1 м реза	2,0
	толщина реза 11 см (0,3м)*10штг	1 м реза	3,00
Раздел 2. Установка скамеек, урн			
	Установка лавки Л1-3 с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	штг	4
	Установка урны СО-1 с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	штг	2
Раздел 3. Ремонт автомобильных парковок.			
	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7 см)	м2	280,00
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (280*0,07*1,98)	тн	38,81
	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-20, Н=5 см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	280,00
	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см, марка П	м2	280,0
	Розлив битума	тн	0,140
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см., марка П, тип Б	м2	280,0
Раздел 4. Ремонт тротуаров.			
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (П15-У)	м.п.	53,0
	Разборка а/б покрытия тротуаров толщ. 4см	м2	225
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объемный вес 1,4т/м3 (320*0,1)	м3	32,00
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2, объемный вес 1,4т/м3 (пешеходная дорожка вдоль дома)	м3	4,70
	Погрузочные работы (бортовые камни) 53*0,05	тн	2,65
	Погрузка асфальтобетона (225*0,04)*1,98	тн	17,82
	Погрузка грунта (32+4,7)*1,4	тн	51,38
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (2,65+17,82+51,38)	тн	71,85
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		147,0
	П1-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	147,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под тротуарные бордюры В=40см, Н=10см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	58,8
		м3	5,9
	Устройство основания из шлакового щебня фр.5-20, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	356,0
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, марка П, тип Б	м2	356
	Смесь асфальтобетонные дорожные, марка П, тип Б (7,14т+1,21т*2)*356 м2/100	тн	34,03
	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1)	м2	150,00
Раздел 5. Ремонт отмостки.			
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (П15-У)	м.п.	115,0
	Разборка а/б покрытия отмостки	м2	200,00
	Погрузочные работы(бортовые камни) 115*0,05	тн	5,75
	Погрузочные работы (асфальтобетон) (200*0,04*1,98)	тн	15,84
	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км (класс груза 1) (5,75+15,84)	тн	21,59
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		115,0
	П1-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	115,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под тротуарные бордюры В=40см, Н=10см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	46,0
		м3	4,6
	Устройство основания из шлакового щебня фр.5-20, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26)	м3	20,00
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, марка П, тип Б	м2	200,0
	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1)	м2	60,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Жилой дом по ул.Тольятти,45	
2	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей	на 12 мест

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка в границах придомовой территории	м ²	2194,0
2	Площадь застройки	м ²	545,4
3	Площадь твердых покрытий, всего:	м ²	1060
	в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием	м ²	504
	- тротуаров с асфальтобетонным покрытием	м ²	356
	- отмостки с асфальтобетонным покрытием	м ²	200
4	Площадь озеленения	м ²	210

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия,м ²	Примечание
1	Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона	I	224	
2	Тротуар с покрытием из асфальтобетона	II	556	
3	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей	I	280	на 12 мест

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1	Уличная скамья со спинкой ЛЗ	Скамья	4	
2	Урна для мусора СО-1	Урна	2	

РЕМОНТ ДВОРОВОГО ПРОЕЗДА, ПАРКОВОК
Тип I

П-1У

П-5У

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

П-1У

П-5У

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ
Тип II

растительный грунт h=0,15м

Бортовой камень П-5У

Местный грунт

мелкозернистый асфальтобетон тип Б, марка П, h=0,04м

щебень шлаковый фр. 5-20мм, h=0,10м

естественные грунты

плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка П, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

доменный шлак фр. 5-20мм ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

уплотненный грунт

бортовой камень П-5У

растительный грунт, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

1,00-2,5

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ
Тип II

плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка П, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

доменный шлак фр. 5-20мм ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

растительный грунт

бортовой камень П-5У

растительный грунт, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

1,00-2,5

Изм. Кол-во Лист № док. Подпись Дата

Разработал Ковальчук

Проверил Глухова

Директор Чукреев

Благоустройство придомовой территории жилого дома № 45 по ул.Тольятти

Стадия Лист Листов

План благоустройства и озеленения

000 "С-Порт" г. Новокузнецк

Формат А1