



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВА ПАРКОВОК И УШИРЕНИЯ ПРОЕЗДОВ

ТИП 1

Покрытие - плотный мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 10мм, тип Б, марка II	40мм
Пористый мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 20мм, тип Б, марка II	40мм
Щебень из доменного шлака	фр. 5-10мм	10мм
Щебень из доменного шлака	фр. 20-40мм	70мм
Щебень из доменного шлака	фр. 40-70мм	150мм
Уплотненный грунт		
Бортовой камень П1У	V 0,0525м3/м.п.	
Растительный грунт	150мм	
Местный уплотненный грунт		
Доменный шлак	фр 5-10мм	

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДОК У ПОДЪЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ

ТИП 3

Мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 10мм тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013	40мм
Щебень шлаковый	фр. 5-10мм	100мм
Щебень шлаковый	фр. 20-40мм	160мм
Существующее основание		
Бортовой камень П5У	V 0,021м3/м.п.	
Растительный грунт	150мм	
Местный уплотненный грунт		
Щебень шлаковый	5-10мм 100мм	

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ ТИП 2

Покрытие - плотный мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 10мм, тип Б, марка II	40мм
Розлив битума	h=0,0005м/м²	
Пористый мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 20мм, тип Б, марка II	40мм
Щебень из доменного шлака	фр. 5-10мм	50мм
Уплотненный грунт		
Бортовой камень П1У	V 0,0525м3/м.п.	
Растительный грунт	150мм	
Местный уплотненный грунт		
Доменный шлак	фр. 5-10мм	

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ НОВЫХ ТРОТУАРОВ

ТИП 3б

Мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 10мм тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013	40мм
Щебень шлаковый	фр. 5-10мм	100мм
Щебень шлаковый	фр. 20-40мм	160мм
Существующее основание		
Бортовой камень П5У	V 0,021м3/м.п.	
Растительный грунт	150мм	
Местный грунт		
Щебень шлаковый	5-10мм 100мм	

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТИП 3а

Мелкозернистый асфальтобетон	фр. до 10мм тип Б, марка II	40мм
Щебень из доменного шлака	фр. 5-10мм	100мм
Естественный грунт		
Растительный грунт	150мм	
Бортовой камень П5У	V 0,021м3/м.п.	
Местный уплотненный грунт		
Доменный шлак	фр. 5-10мм	

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ П-1У и П-5У

Швы на стыках бортовых камней	заполняют цементным раствором состава 1:2 из цемента марки 400	
Бортовой камень		
Бетон В15	V=0,046м³(П1-У)	
	V=0,02м³(П5-У)	
Доменный шлак	фр. 5-10мм	
500(П1-У)		
400(П5-У)		

ПРИМЫКАНИЕ ОТМОСТКИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Обмазочная битумная гидроизоляция	в 2 слоя	
Стена здания		
0,03		
250		

УЗЕЛ "А"

проезжая часть		
300		
40		

Согласовано:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Таблица объемов работ по благоустройству в границах участка

№	Наименование	Тип	Условные обозначения	Количество
1	Конструкция дорожной одежды уширения проездов м²	1		110,0
2	Конструкция дорожной проездов, м²	2		730,0
3	Конструкция одежды тротуаров, м²	3		90,0
4	Конструкция отмостки, м²	3а		140,0

1. Чертежи раздела ПЗУ разработаны на топографическом плане, предоставленном заказчиком.

22/01-182-ПЗУ					
Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, д. 6					
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал				Люфт К.А.	23.05.22
Проверил				Манская Г.А.	23.05.22
Н. Контроль				Манская Г.А.	23.05.22
Благоустройство дворовой территории					
Разбивочный план благоустройства дворовой территории М1:500					
Стадия					
Лист					
Листов					
Р					
13					
13					
МБУ "Городское управление развития территории" 2022 г.					
Формат А3					